Waschverfahren Matten

Wäscheart:	Beladung:
Schmutzfangmatten (Synthetik)	**100%**
Verfahren:	Schleuderzeit:
2-Bad	**5 min.**

Produkt	Einsatz-menge [g/kg]	Flotten-verh. [-]	Temperatur [°C]	Einzel-zeit [min]	Gesamt-zeit [min]	Bemerkungen
1. Bad - Vorspülen						(Hartwasser)
- - - -	-	1:6	kalt	3	3	
						Ablaß (1')
2. Bad						
Sensolan	10	1:4	max. 60	10	14	
						Ablaß (1')
1. Spülen						
- - - -	-	1:6	kalt	3	18	Hartwasser
						Ablaß (1')
2. Spülen						
- - - -	-	1:6	kalt	5	24	Hartwasser
						Ablaß (1')
Endschleudern				5	30	
Trockner			max. 90			

Bemerkungen:

Die Einsatzmengen beziehen sich auf g/kg Nennbeladung.

Kein Bleichmittel und keinen optischen Aufheller verwenden.

NLMS - Naumburger Logomatten Service, Pestalozzistrasse 40, D-06618 Naumburg
Tel. 0049-3445-230220, email: logomatten@arcor.de, http://www.nlms.de